GUTTASOLV

Gutaperčas šķīdinātājs

Lietošana:
Sakņu kanāla blīvēšana ar gutaperčas palīdzību (lateriālās kondensācijas metode).

Pirms saknes kanāla pildīšanas, kad atrasta atbilstoša izmēra gutaperča un noteikts saknes kanāla darba garums, gutaperčas galu iemērc GUTTASOLV šķīdumā. Tad gutaperču ar vieglām vertikālām kustībām ievieto saknes kanālā. Tādējādi gutaperča pielāgojas un ieņem saknes kanāla formu. Tad gutaperču izņem no kanāla un apsmērē ar plombējamo materiālu. gutaperču atkal ievieto saknes kanālā pilnā darba garumā. Pēc tam ar sprēdera palīdzību, iepriekš samērcētu GUTTASOLV, veic lateriālo gutaperčas kondensāciju.

Gutaperčas izņemšana
Izveidotā sakņu kanāla atverē iepilina 2 pilienus GUTTASOLV. Pēc tam ar rokas endodontiskā instrumenta palīdzību izņem no saknes kanāla samirkušo gutapreču tiktāl, cik ir iespējams piekļūt ar instrumentu. Procedūru atkārto līdz izņemta visa gutaperča. Ik pa laikam kanālu skalo ar nātrija hipohlorītu PARCAN.

Ražotājs: SEPTODONT Francija. www.septodont.com

septodont